

Produktbeschreibung

Ideal zum Lösen von verrosteten Verbindungen. Auch zum Reinigen von Flugrost, Rostflecken ölige und fettige Verschmutzungen sowie Verkrustungen geeignet.

Ermöglicht ein tiefes Eindringen durch die neue **SiMa®** -Wirkstoffformel.

Der Rost wird zerlegt und von der Oberfläche abgelöst. Lüftet langsam ab und kann mehrere Stunden einwirken. Kann gezielt punktuell oder für das flächige Reinigen eingesetzt werden. Sehr sparsam und mineralölfrei.

Einsatzbereiche

Verrostete Verbindungen jeglicher Art.

Anwendung

1. Ververstete Verbindungen / Oberflächen einsprühen.
2. Je nach Ververstungsgrad einwirken lassen. Einwirkzeit bis max. 24 h.
3. Beim Reinigen von Oberflächen mit einer Bürste einarbeiten und anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit Wasser abspülen. Anwendung gegebenenfalls wiederholen.

Hinweis: Kann auf Oberflächen Verfärbungen verursachen oder Kunststoffe anlösen. Vor Verwendung auf Eignung des Verwendungszweckes prüfen.

Haftungshinweise:

Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden. Die hierin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Chemische Basis	Wässrige spezial Tensidlösung
Farbe	Transparent farblos bis gelblich
Geruch	Zimt
pH-Wert (20°C)	5,0 – 7,0
Dichte (24°C)	0,84 g/cm ³
Lagerstabilität	24 Monate
Empf. Lagertemperatur	Zwischen 10 °C und 25°C

Vorteile:

- Einzigartige Wirkstoffformel
- Sparsam in der Anwendung
- Löst Rost und Verkrustungen
- Ökologisch unbedenklich



520 3e

Inhalt/Content: 250 ml