

Eigenschaften:

- Bildet einen transparenten, abriebfesten, wetterbeständigen und schmutzabweisenden Schutzfilm
- Schützt vor Nässe, Korrosion, Oxidation usw.
- Schnelltrocknend - ergibt einen glänzenden Schutzfilm



Anwendungsgebiete:

- Schützt Alu-, Stahl-, Chromteile, Schilder usw.
- Auch als Überzugslack für Effektlacke einzusetzen, jedoch stets vorher Test auf Lackverträglichkeit vornehmen!

Anwendung:

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Ohne Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck und ohne Vorversuche, sowie bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden. Die Dose sollte Zimmertemperatur haben und nur in einem gut belüfteten Raum abgesprüht werden. Vor jedem Sprühen Dose ca. 2 Minuten kräftig schütteln, bis sich die Rührkugel frei bewegt. Auf ähnlicher Oberfläche Probesprühen und Materialverträglichkeit testen. Sprühfläche gründlich entrostet und entfettet und im Abstand von 25 - 30 cm im Kreuzgang auftragen. Bei mehreren Schichten mind. 15 Minuten Trockenzeit einlegen. (Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit usw.) Nicht auf stromführende Teile sprühen. Nur für den gewerblichen Gebrauch! Stets vor Einsatz Sicherheitsdatenblatt beachten.

Gefahr



Nutzen/Vorteile:

- Schützt vor Korrosion, Oxidation und aggressive Medien
- Bildet eine flexible und transparente Schutzschicht
- Vielseitig anwendbar