KDL Entferner

Lack-, Dicht- und Klebstoffentferner



Produktbeschreibung:

Dichlormethanfreies Spezialprodukt mit starker Lösekraft. Zur Entfernung von Lack-, Klebstoff- und Dichtungsresten, die sich mit herkömmlichen Mitteln nur schwer entfernen lassen. Beseitigt auch Feststoffdichtungen wie Zylinder- und Auspuffkrümmerdichtungen,

Motorendichtungsmassen, Cyanacrylat- und anerobe Klebstoffe, Harze, Teer, Fette, Schmier- und Gleitmittel.

Eigenschaften:

- Extra stark schnell wirkend, auch an senkrechten Flächen
- Hervorragendes Anlösevermögen
- Wirkstoff verdunstet nahezu rückstandsfrei
- Einzusetzen bei Metall, Holz, Glas, Keramik usw.
- Löst Klebstoffe, Dichtungen und Dichtstoffreste, Lack- und Farbanstriche, Harze, festgebrannte Öle, Fette, Teer, Ölkohlerückstände usw. an und ermöglicht problemloses Entfernen

Anwendungsgebiete:

Anlösen und Entfernen von Klebstoffen, vielen Dichtungen, einfachen Farb- und Lackanstrichen usw. **Anwendung:**

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Ohne Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck und ohne Vorversuche, sowie bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden.

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Die zu behandelnde Flächen aus ca. 20 cm Abstand einsprühen. Einwirken lassen bis zu entfernende Materialien angelöst sind und diese dann mechanisch, z. B. mit Spachtel, entfernen. Vorgang eventuell wiederholen.

Nutzen/Vorteile:

- Leistungsstark, löst selbst schwierige Rückstände
- Dichlormethanfrei
- ♦ Hohes Durchdringungsvermögen und schnelle
- Wirkunce
 Wirkunce
- Haftet sogar an senkrechten Flächen



WICHTIG:

Unbedingt vor Einsatz Materialverträglichkeit des Untergrundes testen. Viele Gummiarten, Lacke, Kunststoffe, Plexiglas, Leder usw. werden angelöst, verfärben sich oder ändern Ihre Struktur. Nur für den gewerblichen Gebrauch! Stets vor Einsatz Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lieferinformationen: KDL Spray: 400 ml Inhalt,

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton

Hinweise auf Etikett und EG Sicherheitsdatenblatt





Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. SilMa übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich, Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma SilMa ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. SilMa lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne Silcherheitistinweise zu diesem Produkts in aus dem entsprechenden Sicherheitistänweise zu diesem Produkts von aus dem entsprechenden Sicherheitistänweise zu diesem Produkts uns das dem entsprechenden Sicherheitistänweise zu diesem Produkts uns das dem entsprechenden Sicherheitistänweisen zu des dem entsprechen dem Sicherheitistänweisen zu dem entsprechen dem entsprechen dem entsprechen dem entsprechen dem entsp





SiMa-CleanTec Swiss GmbH
Tramweg 35
CH - 6414 Oberarth
Telefon 041 790 2900
Telefax 041 790 2901
www.sima-cleantec.ch
info@sima-cleantec.ch

SiMa-CleanTec GmbH Heinrich-Hertz-Str. 32 D - 78052 VS-Villingen Telefon 07721 916 06 90 Telefax 07721 916 06 91 www.sima-cleantec.de info@sima-cleantec.de