MegaHaft

Ist eine hochviskose Einkomponenten MS Polymer Kleb- und Befestigungsmasse mit hoher Anfangshaftung.



MegaHaft ermöglicht schnelle, starke und sichere Klebeverbindungen. Auf fast allen Untergründen universal einsetzbar. Hohe Klebekraft mit riesiger Bandbreite. Im Innen und Außenbereich, unter extremen Bedingungen auch auf feuchtem Untergrund.

Technische Werte:

- Farbe: weiss
- Temperaturbest.: -40 °C bis +90 °C
- **Dichte:** 1,56 g/cm3
- Hautbildung: ca. 15 Min.
- Aushärtung bei: 55 % rLF ca. 2-3 mm in 24 Stunden bei +23 °C
- Verarbeitungstemp.: +5 °C bis +40 °C
- Bruchdehnung: 335 %Zugfestigkeit: 2,20 MPa
- E-Modul bei 100 % Dehnung: 1,39 MPa
- Shore Härte A: 55

Gebrauchsanweisung: Untergründe und zu verklebende Teile müssen sauber, tragfähig, staubund fettfrei sein.

Abdichten: Eine gleichmäßige Raupe entsprechend der vorgeschriebenen Fugenabmessung aufbringen. Teile zusammenfügen, dann mit handelsüblichem Glättmittel oder Seifenlösung glätten.

Verklebungen: Raupenförmig oder punktweise auf eine der zu verklebenden Flächen auftragen. Materialien zusammenpressen.

Tipp:

Wir empfehlen als Vorbehandlung eine Reinigung mit **Montage- und Entfetterspray.** Ein Haftgrund oder Primer muss in den meisten Fällen nicht benutzt werden.

Haltbarkeit:

12 Monate ab Lieferdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler und trockener Lagerung, bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C

Nutzen/Vorteile:

- Sehr hohe Anfangshaftung
- Für Innen- und Außenanwendung bei allen Witterungsbedingungen
- Schnelle Aushärtung auch bei tiefen Temperaturen
- Isocyanat-, silikon- und lösemittelfrei
- Hervorragende Haftung auf den meisten,auch feuchten Untergründen
- ♦ Geruchlos, farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Nach Aushärtung dauerelastisch und alterungsbeständig



Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.

Verpackung:

- MegaHaft ist in 290 ml Kartuschen lieferbar.
- VPE = 12 Stück

Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes Tirre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. SiMa übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich, Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma SiMa ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab. inklusiv aller Gewährleisungspflichten oder Eignungsgrantien für einen bestimmten Zweck. SiMa lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne. Sicherheitsihinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.





SiMa-CleanTec Swiss GmbH Tramweg 35 CH - 6414 Oberarth Telefon 041 790 2900 Telefax 041 790 2901 www.sima-cleantec.ch info@sima-cleantec.ch

SiMa-CleanTec GmbH Heinrich-Hertz-Str. 32 D - 78052 VS-Villingen Telefon 07721 916 06 90 Telefax 07721 916 06 91 www.sima-cleantec.de info@sima-cleantec.de