

Ölflecken-Entferner

entfernt Öl- und Teerflecken aus saugfähigen Untergründen wie Beton, Putz, Estrich, Naturstein, Kunststein, Holz, z. Bsp. an Tankstellen, Werkstätten, Parkplätzen, Tiefgaragen, Autobahn- und Straßenmeistereien, Werften.



Eigenschaften:

- Entfernt Flecken und Verschmutzungen durch viele Öle und Fette
- Schnell wirkender Spezialreiniger, einfach zu handhaben - dringt in das Material ein und löst Verschmutzungen selbsttätig heraus

Anwendungsgebiete:

- Einzusetzen bei Beton, Verbundsteinen usw.
- Einzusetzen in Werkstätten, bei Industrieböden, auf Parkplätzen, in Garagen usw.

Anwendung:

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Ohne Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck und ohne Vorversuche, sowie bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden. Verträglichkeit des zu reinigenden Untergrundes testen!

Dose vor Einsatz kräftig schütteln, überkopf halten und auf die zu behandelnde, trockene Fläche aus ca. 20 - 30 cm Abstand aufsprühen. Produkt einwirken lassen. Bereits nach kurzer Zeit bildet sich eine weiße Kruste in der die Öl- und Fettrückstände gebunden sind. Die weiße Kruste kann kräftig abgebürstet, abgefegt oder aufgesaugt werden. Bei Bedarf Behandlung wiederholen. Ölhaltige Abfälle vorschriftsmäßig entsorgen. Die Einwirkdauer ist abhängig von dem Verschmutzungsgrad, der Umgebungstemperatur und der Beschaffenheit des Untergrundes usw., sie liegt zwischen 10 Minuten und 1 Stunde, eventuell bei sehr ungünstigen Bedingungen auch länger.

Bitte beachten: Nicht einsetzen auf Bitumen, Asphalt, lackierten, warmen oder gefrorenen Flächen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden!

Nutzen/Vorteile:

- Einfaches Entfernen von Öl- und Fettflecken, große Löse- und Saugkraft
- Reinigt schnell und mühelos
- Haftet auch an geneigten Oberflächen



Nur für den gewerblichen Gebrauch! Stets vor Einsatz Sicherheitsdatenblatt beachten!

Lieferinformationen: Art.-Nr. OE500

Spray: 500 ml Inhalt, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Unsere technischen Angaben wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte nicht von eigenen, gewissenhaften Prüfungen! Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vor Einsatz vom Anwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu prüfen und zu beachten.



Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. SiMa übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich, Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma SiMa ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgaranten für einen bestimmten Zweck. SiMa lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne. Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.


SiMa-CleanTec®
Chemical Solutions



SiMa-CleanTec Swiss GmbH
Tramweg 35
CH - 6414 Oberarth
Telefon 041 790 2900
Telefax 041 790 2901
www.sima-cleantec.ch
info@sima-cleantec.ch

SiMa-CleanTec GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 32
D - 78052 VS-Villingen
Telefon 07721 916 06 90
Telefax 07721 916 06 91
www.sima-cleantec.de
info@sima-cleantec.de