

# SuperGlue Tape

Doppelseitiges Klebeband mit Acrylschaum



**SuperGlue Tape** ist ein doppelseitiges Klebeband, welches für höchste Ansprüche entwickelt wurde. Die transparente Acrylatklebmasse bietet eine sehr hohe Soforthaftung in Verbindung mit einer exzellenten Klebkraft und Scherfestigkeit.

Die Dicke von 0,5 mm gewährleistet selbst auf rauen Oberflächen eine sichere Verklebung.

Die Acrylatklebmasse ist sehr alterungsbeständig und bietet eine hervorragende Resistenz gegen Chemikalien, Lösungsmittel und äußere Einflüsse wie Temperatur und UV-Strahlung. Dadurch eignet sich dieses Klebeband sowohl für Verklebungen im Innen- als auch im Außenbereich.

#### Geeignete Oberflächen (unter anderem):

Glatte Oberflächen, Glas, Metalle, Lacke, Keramiken, hochenergetische Kunststoffe wie PET, PVC, PUR

#### Ungeeignete Oberflächen (unter anderem):

Versiegelte, gewachste, silikonisierte Oberflächen, Silikon, Gummi, niederenergetische Kunststoffe, wasserabweisende Oberflächen ("Lotuseffekt")

Einsatzmöglichkeiten: Verklebung von Einbau- und Montageteilen, Schildern, Leisten, Blenden, Abdeckungen etc.

#### Eigenschaften:

- Rückstandslose Ablösbarkeit auf meisten lackierten bzw. spaltfesten glatten Untergründen (z. B. Glas, Holz, Metalle, Kunststoffe) in meisten Fällen
- UV-, temperatur- und alterungsbeständig
- Weitgehend unempfindlich gegen Chemikalien sowie Feuchtigkeit

#### Nutzen/Vorteile:

- ♣ Aus 100 % geschlossenzelligem Acrylatklebstoff
- ♣ Hohe Lösemittel-, Witterungs-, Temperatur- und UV-Beständigkeit
- ♣ Hohe Soforthaftung
- ♣ Doppelseitiges Klebeband



#### Merkmale:

- Trägermaterial -> trägerlos
- Klebmasse -> UV-Acrylat (lösemittelhaltig)
- Trennabdeckung (Liner) -> rote PE-Folie
- Farbe -> hochtransparent
- Klebkraft auf Stahl -> >30N/25mm
- Temperaturbeständigkeit -> - 40°C bis +150°C kurzzeitig

#### Lagerung:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20 °C) beträgt die Lagerzeit des **SuperGlue Tape** (Originalverpackung) mind. 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Rolle:

33 m (0,5 x 19 mm, transparent) · Art.-Nr.: SGT01

Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. SiMa übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich, Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma SiMa ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgaranten für einen bestimmten Zweck. SiMa lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne. Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.