



BituEx ist ein speziell formuliertes Lösemittel mit stärkster Lösekraft zur effektiven und gründlichen Entfernung von Bitumen- und Asphalt, Teerverschmutzungen an Fahrzeugen, Maschinen, Werkzeugen und für alle lösemittelbeständigen Oberflächen sowie für Arbeitsgeräte (Schaufeln, Schieber etc.).

BituEx kann auch hervorragend zur Beseitigung von Bitumenverschmutzungen auf Pflasterstein, Naturstein etc. angewandt werden.

BituEx ist ein spezieller Reiniger zur schnellen und gründlichen Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Teer, Asphalt, Bitumen, schwerem Heizöl, verharzten Hydraulikölrückständen usw. bei Teerfahrzeugen, Werkzeugen, Baggerschaufeln, Maschinen und Geräten.

BituEx löst selbst Spritzer von Unterbodenschutz schnell und vollständig.

BituEx ist säuren- und laugenfrei und daher sicher in der Anwendung für Straßenbaubetriebe, Bauhöfe, Kfz-Werkstätten, Busbetriebe, Speditionen, Handwerk und Industrie.

BituEx ist ein emulgierbarer Teer- und Bitumentferner auf Basis von aromatischen Kohlenwasserstoffen und Emulgatoren.

BituEx löst und entfernt von Dächern, die nachgeteert werden sollen, alte Teer- und Bitumenschichten. Zur Reinigung von Metallrinnen, Besen, und Abflussrohren besonders gut geeignet.

BituEx löst auch neueste Beschichtungsmaterialien auf Bitumenbasis.

BituEx löst verschüttetes Öl, Ölschlamm und schwerste Ölsorten bei Heizöltankwagen.

Ölabscheider:

BituEx ist frei von Schwermetallen. **BituEx** enthält keine organischen Halogenverbindungen. **BituEx** ist frei von Quaternären Ammoniumverbindungen. **BituEx** ist frei von Stoffen die AOX (adsorbierbare organische Halogenverbindungen) erzeugen oder solche Verbindungen im Abwasser bilden. **BituEx** ist frei von schwerabbaubaren organischen Komplexbildnern, die Einen Abbaugrad von < 85 % innerhalb 28 Tage haben und entspricht somit den Anforderungen der Abwasserverordnung Anhang 49 "Mineralöhlhaltiges Abwasser", Nummer 406 Anlage "Analysen und Messverfahren. Das Produkt beeinträchtigt Abscheideranlagen gem. DIN 1999 (Abscheider für Leichtflüssigkeiten – Benzinabscheider, Heizölabscheider) nicht in ihrer Wirkungsweise bei einer Konzentration <1% (gem. modifiziertem Test nach Vorgaben des IWL – Institut für gewerbliche Wasserwirtschaft und Luftreinhaltung GmbH)

Nutzen/Vorteile:

- Schnelle Entfernung von Teer und Schmutz
- Erspart Kosten
- Abtrennbar in Ölabscheidern



Anwendung:

BituEx wird einfach mit einem geeigneten Sprühgerät auf die zu reinigenden Flächen aufgesprüht. Einwirkzeit je nach Verschmutzung und Schichtdicke 3 bis 30 Minuten. Anschließend abwischen oder mit einem Hochdruckreiniger abspülen. Zur Reinigung von Werkzeugen, Schaufeln, Besen, Spitzhacken, Eimern usw. auch im Tauchbad optimal einsetzbar.

Hinweis:

Vor der Anwendung den Untergrund bitte auf Verträglichkeit prüfen.

Signalwort: Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten, Toluol

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Einatmen/Inhalation. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **Sicherheitshinweise:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/ Schutzbekleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (TOLUEN, Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische), UMWELTGEFÄHRDEND, Sondervorschrift 640D

