

# SiMaLock

Multifunktionales Schmiermittel von hoher Qualität auf PTFE Basis. Ist ein professionelles Schmiermittel und wirksamer Verschleißschutz.



## Anwendungsbereiche:

Zum Schmieren von Metallen und Kunststoffen die über einen langen Zeitraum schweren Lasten ausgesetzt sind wie z. B. Maschinen, Scharnieren, Werkzeugen, Ketten, Kettenschaltungen, Walzlagern und Flaschenzüge. Für den Gebrauch in der Werkstatt, Haushalt, Garage, Wohnwagen, Auto, Boot, u.v.m. geeignet.

## Eigenschaften:

- Ohne Silikon
- Feuchtigkeitsbeständig
- Greift weder Kunststoffe noch Gummis an
- Verfügt über einen Präzisionssprühkopf
- Kann in allen Positionen benutzt werden

## Vorbereitung:

### Vorbereitung der Oberflächen:

Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist.

## Verarbeitung:

Vor dem Gebrauch gründlich schütteln. Besprühen sie die Oberfläche(n) mit einem Abstand von ca. 10 - 20 cm. Entfernen Sie Flecken mit einem Tuch oder Entfetter.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Basis:

Synthetiköl mit PTFE

### Farbe:

Transparent

### Minimale Temperaturbeständigkeit:

- 50 °C

### Maximale Temperaturbeständigkeit:

+ 200 °C

### Viskosität:

Flüssig

## Nutzen/Vorteile:

- Handliches Taschenformat
- Schmiert auch feine Schösser
- Enteist und schützt Schlösser gegen Auswaschen durch Wasser
- Enthält PTFE
- Einsetzbar von - 50 °C bis + 200 °C



Problem	Lösung
<b>Schwergängige Schlossmechanismen</b>	SiMaLock dringt leicht in Schließzylinder ein. Hohes Kriechvermögen. Hält die Schlösser leichtgängig. PTFE sorgt für zusätzliche Gleitfähigkeit.
<b>Einfrieren der Schlösser bei kaltem Wetter</b>	SiMaLock ist ideal auch im Winter. Synthetiköl schmiert bis -50 °C und schützt. Schlösser gegen erneutes Einfrieren.
<b>Verrostete Schlossmechanismen</b>	SiMaLock enthält Inhibitoren, die vor Rost und Korrosion schützen. Macht verrostete Schlösser schnelle wieder gängig.
<b>Schmiermittel, die Flecken verursachen</b>	SiMaLock ist klar transparent und enthält PTFE. Ermöglicht eine saubere Schmierstelle. Leicht aufzutragen.
<b>Unhandliche Verpackung</b>	SiMaLock ist in einer handlichen 100 ml Sprühdose verpackt. Passt in jede Werkzeugkiste.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung



  
**SiMa-CleanTec®**  
**Chemical Solutions**



**SiMa-CleanTec Swiss GmbH**  
Tramweg 35  
CH - 6414 Oberarth  
Telefon 041 790 2900  
Telefax 041 790 2901  
[www.sima-cleantec.ch](http://www.sima-cleantec.ch)  
[info@sima-cleantec.ch](mailto:info@sima-cleantec.ch)

**SiMa-CleanTec GmbH**  
Heinrich-Hertz-Str. 32  
D - 78052 VS-Villingen  
Telefon 07721 916 06 90  
Telefax 07721 916 06 91  
[www.sima-cleantec.de](http://www.sima-cleantec.de)  
[info@sima-cleantec.de](mailto:info@sima-cleantec.de)