



SiMaLock

Sauberes Schlüssöl mit PTFE in Aerosol
Eindringendes, praktisches Synthetiköl.
Wirkt sogar bei extrem kalter Witterung.

SiMaLock

- Handliches Taschenformat
- Schmiert feine Schlösser und Schließzylinder
- Enteist und schützt Schlösser gegen erneutes Einfrieren
- Widersteht dem Auswaschen durch Wasser
- Enthält PTFE

Anwendungsbereiche:

- Schlösser und Gelenke
- Gleitbahnen
- Führungsschienen
- Scharniere
- Seile und Transportbänder
- Nocken
- Stößel und Kipphebel
- Ventildfedern
- Türangeln
- Ideal für die Feinmechanik



Anwendung:

Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln.
SiMaLock auftragen und kurz einwirken lassen.
An schwer zugänglichen Stellen Plastikröhrchen verwenden.

Problem	Lösung
Schwergängige Schlossmechanismen	SiMaLock dringt leicht in Schließzylinder ein. Hohes Kriechvermögen. Hält die Schlösser leichtgängig. PTFE sorgt für zusätzliche Gleitfähigkeit.
Einfrieren der Schlösser bei kaltem Wetter	SiMaLock ist ideal auch im Winter. Synthetiköl schmiert bis -42 °C und schützt Schlösser gegen erneutes Einfrieren.
Verrostete Schlossmechanismen	SiMaLock enthält Inhibitoren, die vor Rost und Korrosion schützen. Macht verrostete Schlösser schnelle wieder gängig.
Schmiermittel, die Flecken verursachen	SiMaLock ist klar transparent und enthält PTFE. Ermöglicht eine saubere Schmierstelle. Leicht aufzutragen.
Unhandliche Verpackung	SiMaLock ist in einer handlichen 100 ml Sprühdose verpackt. Passt in jede Werkzeugkiste.

Farbe	Klar, transparent
Pourpoint	- 42 °C
Geruch	Charakteristisch, schwach
Aussehen	Eindringendes „Schmieröl“
Enthält	PTFE (Polytetrafluoroethylene)

SiMa-CleanTec GmbH
Kremserstraße 11
D 78052 VS-Villingen
Telefon 07721 916 06 90
Telefax 07721 916 06 91
www.sima-cleantec.de
Email: info@sima-cleantec.de



SiMa-CleanTec GmbH
Chlini Schanz 14
CH 8260 Stein am Rhein
Telefon 041 790 2900
Telefax 041 790 2901
www.sima-cleantec.ch
Email: info@sima-cleantec.ch