



SiMa-CleanTec®
Chemical Solutions

SiMaDraw

**Saure Flüssigkeit
zur industriellen Kaltentschichtung**

SiMaDraw ist eine saure Flüssigkeit zur industriellen Kaltentschichtung. Der Kaltentlacker entfernt fast alle Lack- und Beschichtungssysteme schnell und problemlos.

SiMaDraw entfernt den Lack in Schuppen und garantiert so lange Standzeiten.

SiMaDraw bietet bei Einhaltung aller für CKW's üblichen Vorsichtsmaßnahmen ein problemloses Arbeiten.

Geeignete Badbehälter sind aus PE, PTFE, ETFE und Edelstahl 1.4401/1.457.

Anwendungsbeschränkung:

Als Farbabweizer nur beschränkt erlaubt! Es gelten die Beschränkungen und Anwendungsvorgaben nach REACH Anhang XVII und 2.BImSchV (geschloss. Anlagen, Absaugung, Rückgewinnung).

Enthält 1300 g/l VOC

Produkt enthält:

Ameisensäure, Dichlormethan

Hinweise:

Nur für die industrielle Verwendung und für gewerbliche Verwender, die über eine Zulassung in bestimmten EU-Mitgliedstaaten verfügen. Überprüfen Sie, in welchem Mitgliedstaat die Verwendung genehmigt ist. (Anh. XVII - Verordn. (EG) 1907/2006)

Anwendungshinweis:

Eine geeignete Abdeckschicht auf dem Entlackungsbad verhindert Verdunstungsverluste. Nur bei Raumtemperatur anwenden. Eventuell auftretende Dämpfe vom Arbeitsplatz absaugen. Nach Gebrauch einer Verwertung oder Entsorgung zuführen. Unsachgemäße Beseitigung gefährdet die Umwelt! Im Originalbehälter sehr begrenzt haltbar!

Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen
Sicherheitsratschläge: P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. P264 Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P302+352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P308+313 BEI EXPOSITION ODER FALLS BETROFFEN: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P321 Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Lagerung:

Emissionen:

Transport:

ADR-Klasse:

Verursachungsgruppe:

WGK: 2

TA-Luft: I

UN 2922

8(6.1)

III

Flammpunkt: -

Nutzen/Vorteile:

- ◆ **Schnelle Abtrocknung**
- ◆ **Rückstandsfrei**
- ◆ **Enorm vielseitig**
- ◆ **Sparsam im Verbrauch**



SiMa-CleanTec®
Chemical Solutions

SiMa-CleanTec GmbH

Heinrich-Hertz-Str.32
D 78052 Villingen-Schwenningen

Telefon 07721 916 06 90

Telefax 07721 916 06 91

www.sima-cleantec.de - Email: info@sima-cleantec.de

SiMa-CleanTec GmbH

Chlini Schanz 14
CH 8260 Stein am Rhein

Telefon 041 790 2900

Telefax 041 790 2901

www.sima-cleantec.ch - Email: info@sima-cleantec.ch