

RostConverter

Grundierung und Korrosionsschutz in einem, einfach und schnell in der Anwendung und dazu noch säurefrei.



Produktbeschreibung:

Neutralisiert die Rostschicht und hält die Rostentwicklung an. Der Korrosionsschutzlack mit rostumwandelnden Eigenschaften ist ideal geeignet zur Überlackierung von älteren rostbehafteten Fahrzeugen. Sehr einfach und schnell aufzutragen.

Ohne Stöchiometrie-Effekt:

Kein Stahlangriff bei Überdosierung.

Einsatzbereiche:

- KFZ-Werkstätten, Metallbearbeitung

Anwendung:

1. Der Untergrund muss trocken, fett- und staubfrei sein. Problemuntergründe und Altlackierungen anschleifen.
2. Vor Gebrauch min. 2 Minuten schütteln
3. Sparsam in 2-3 Sprühgängen aufsprühen, Sprühabstand 25-30 cm

Technische Daten:

Inhaltsstoff:	Epoxidharzprodukte, lösemittelhaltig
Farbe:	transparent
Aushärtung:	24 h; überlackierbar nach 120 min.
Temperaturbeständigkeit:	< 180°C
Empfohlene Schichtdicke:	ca. 10 µm
Verarbeitungstemperatur:	15°C - 25°C
Lagerstabilität:	24 Monat(e)
Empf. Lagertemperatur:	5°C - 25°C
Verpackung:	Aerosole



Weitere Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt. Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden. Die hierin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor.

Nutzen/Vorteile:

- Beseitigt dauerhaft Rost
- Schnelle und einfache Anwendung
- Epoxy-Bindemittel für hervorragende Überlackierbarkeit
- Zuverlässiger Korrosionsschutz
- Kein Stahlangriff bei Überdosierung



Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. SiMa übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich. Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma SiMa ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. SiMa lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne. Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.


SiMa-CleanTec®
Chemical Solutions



SiMa-CleanTec Swiss GmbH
Tramweg 35
CH - 6414 Oberarth
Telefon 041 790 2900
Telefax 041 790 2901
www.sima-cleantec.ch
info@sima-cleantec.ch

SiMa-CleanTec GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 32
D - 78052 VS-Villingen
Telefon 07721 916 06 90
Telefax 07721 916 06 91
www.sima-cleantec.de
info@sima-cleantec.de