

LogicGrease

Langzeit-Haftschmiermittel mit PTFE



Eigenschaften:

- ◆ Extremschmierstoff, hell, auf teilsynthetischer Basis
- ◆ PTFE erhöht die Schmierwirkung
- ◆ Zähhaftend, kriechfähig
- ◆ Wasser- und salzwasserabweisend
- ◆ Kriecht in feinste Zwischenräume
- ◆ Guter Korrosionsschutz
- ◆ Temperaturbeständig von ca. -5°C bis ca. +140°C

Anwendungsgebiete:

LogicGrease wird überall dort eingesetzt, wo Metall auf Metall läuft.

Zum Beispiel Zahnstangen, Ketten, Gelenke, Spindeln, Auswerferstifte, Schieber, Wälzlager, Zahnräder, O-Ringe, Rollenbahnen, Gleitlager und vieles mehr.

LogicGrease verlängert Schmierintervalle und mindert den Materialverschleiß deutlich. Teure Stillstandzeiten werden verkürzt und Reparaturen vermieden.

Bitte ein Eignungstest durchführen.
500 ml Aerosol

Anwendung:

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Ohne Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck und ohne Vorversuche, sowie bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden. **Dose vor Gebrauch kräftig schütteln, Teile reinigen, aus ca. 20 cm Abstand gezielt auftragen, nach Abdampfen des Lösungsmittels setzt Extremhaftwirkung ein. Nur für den gewerblichen Gebrauch! Stets vor Einsatz. Sicherheitsdatenblatt beachten.**



Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Unsere technischen Angaben wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte nicht von eigenen, gewissenhaften Prüfungen! Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vor Einsatz vom Anwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu prüfen und zu beachten.



Nutzen/Vorteile:

- ◆ Zähhaftend
- ◆ Mit PTFE
- ◆ Kriechfähig
- ◆ Silikonfrei
- ◆ Schleuderfest
- ◆ Wasserfest
- ◆ Extreme Langzeithaft- und Schmierwirkung



Gefahr/Danger

Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. SiMa übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich, Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma SiMa ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. SiMa lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne. Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.


SiMa-CleanTec®
Chemical Solutions



SiMa-CleanTec Swiss GmbH
Tramweg 35
CH - 6414 Oberarth
Telefon 041 790 2900
Telefax 041 790 2901
www.sima-cleantec.ch
info@sima-cleantec.ch

SiMa-CleanTec GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 32
D - 78052 VS-Villingen
Telefon 07721 916 06 90
Telefax 07721 916 06 91
www.sima-cleantec.de
info@sima-cleantec.de