

PTFE-SPRAY LUBE

Hochleistungsschmieröl mit PTFE-Zusatz.
Hochleistungsschmieröl.



Produktbeschreibung:

Besonders geeignet zum Schmieren von Maschinenteilen, Werkzeugen und Geräten.

Temperatureinsatzbereich:

- -20 °C bis +120 °C


Hochaktives, silikonfreies Schmier- und Gleitmittel mit niedrigem Reibungskoeffizienten. Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche. Kapillaraktives Spezialöl mit exzellenter Kriechwirkung. Ideal zur Schmierung von z. B. Gleit- und Rollenbahnen, Scharnieren, Auszügen, Lagern und beweglichen Teilen, die hohem Druck ausgesetzt sind.

Anwendung:



Schütteln

5-15 s



Sprühabstand

15-25 cm



Technische Daten

- Farbe: transparent, weiß
- Geruch: benzinartig
- Charakteristik: Spezialschmieröl mit PTFE Zusatz in Testbenzin
- Temperatureinsatzbereich: -20 °C bis +120 °C
- Haltbarkeit im Originalgebinde: (mind.) 24 Monate

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und haben nicht die Bedeutung, bestimmte Produkteigenschaften zuzusichern. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche! Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett.



Inhalt/Content: 400 ml 

Nutzen/Vorteile:

- Langzeitschmierung auch bei erhöhter Belastung
- Vielseitig einsetzbar, breites Wirkspektrum
- Mit PTFE-Zusatz
- Vermindert deutlich Reibung und Verschleiß
- 100% silikon-, säure- u. harzfrei
- Wasserabweisend

Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. SiMa übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich, Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma SiMa ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgaranten für einen bestimmten Zweck. SiMa lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne. Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.


SiMa-CleanTec[®]
Chemical Solutions



SiMa-CleanTec Swiss GmbH
Tramweg 35
CH - 6414 Oberarth
Telefon 041 790 2900
Telefax 041 790 2901
www.sima-cleantec.ch
info@sima-cleantec.ch

SiMa-CleanTec GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 32
D - 78052 VS-Villingen
Telefon 07721 916 06 90
Telefax 07721 916 06 91
www.sima-cleantec.de
info@sima-cleantec.de