

OCTOPUS EXPRESS

Silikonfreier Pinsel- und Pistolenreiniger, geruchsmilder Reiniger



Beschreibung:

OCTOPUS EXPRESS hat eine konstant hohe Reinigungsleistung. Durch ausgewählte hochwertige Komponenten löst er lösemittelbasierte Lacke wie z. B. 1K, 2K Acryl oder Epoxy- Lacke, Melamin und Alkyd.

OCTOPUS EXPRESS ist nicht entzündlich es entsteht hierfür keine Brandgefahr für das Unternehmen.

OCTOPUS EXPRESS entfernt schnell und gründlich frische Farben und Lacke, Fett, Öl und Teer von Pinseln, Werkzeugen, Maschinenteilen und allen lösemittelbeständigen Oberflächen.

In Kombination mit Reinigungssystemen wird eine optimale Wirkung erzielt, genauso wie eine Erhöhung der Standzeit durch die Kreislauffähigkeit.

Verarbeitung:

Lackierpistolen, Pinsel und Bürsten sofort nach Gebrauch in **OCTOPUS EXPRESS** eintauchen und gut durchwalken. Den Pinsel am Rand des Reinigungsgefäßes abstreifen, um die gelösten Farbreste und den überschüssigen Pinselreiniger zu entfernen. Anschließend den Pinsel mit Wasser auswaschen. Bei stärker Verschmutzen Gegenstände, das Tauchbadverfahren einsetzen sowie die Einwirkzeit dementsprechend verlängern.

Metall- und Maschinenteile in **OCTOPUS EXPRESS** legen oder einstreichen und ebenfalls gründlich mit Wasser nachspülen. Vor der Anwendung sollte die Beständigkeit der zu reinigenden Materialien an einer kleinen Probestelle geprüft werden. Zum Reinigen von Kleidung (vorher Probe auf Farbbeständigkeit durchführen) einige Tropfen **OCTOPUS EXPRESS** einreiben und gründlich mit Wasser abspülen. Kleidung von Hand nachwaschen bzw. neutralisieren.

Nutzen/Vorteile:

- ◆ Entfernt frische Farben und Lacke
- ◆ Entfernt primär lösemittelhaltige und wässrige Farben und Lacke
- ◆ Reinigt sämtliche Lackauftragswerkzeuge, Lackpumpen, Druckwalzen u. a.
- ◆ 5 - 10 mal höhere Standzeit → kreislauffähig
- ◆ Maschinell und manuell einsetzbar
- ◆ VOC reduziert
- ◆ Beseitigt Fett-, Öl- und Teerflecken
- ◆ Verschmutzungen werden mit Wasser auswaschbar
- ◆ Macht Borsten wieder weich und geschmeidig



Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste der Problemabfallentsorgung zuführen.

Angaben zur VOC-Richtlinie:

35 % (315 g/l)



Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. SiMa übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich. Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma SiMa ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. SiMa lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne. Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.