

Algen- und Moosentferner

Schimmel- und Stockflecken-Entferner. Entfernt Algen, Moos, Schimmel, Pilze, Flecken, Stockflecken



Eigenschaften: Mit Sprühgerät aufsprühen - einwirken lassen. **Algen- und Moosentferner** ist konzentriert und verdünnbar.

Inhaltstoffe: 5 - 15% Bleichmittel auf Chlorbasis.

Für Schwimmbadeinrichtung - Grabsteine - Sanitäranlagen - Beton - Gärkörben - Denkmäler - Fassaden - Kacheln - Keller - Stallungen - Vorratsräume - Geräte - Gartenzäune - aus Holz und Kunststoffen.

Algen- und Moosentferner ist ein hochwirksamer Algenmoosvernichter. Er beseitigt tief und gründlich jeglichen Schmutz, Gerüche, Ränder, Flecken, Schimmelpilze. Sowohl der sichtbare Befall- auch Sporen von vorhandenen Kulturen werden abgetötet. Es werden alle anderen organischen Schmutzfelder selbstreinigend entfernt und die Flächen tief langfristig vor Wiederbefall geschützt. **Algen- und Moosentferner** ist ein hochwirksames Spezialprodukt gegen Algen- und Schimmelbefall im Innen- und Außenbereich. Es wirkt bleichend und hellt von Schwarzsimmel befallene Oberflächen und Silikonfugen wieder auf. Wirkt antibakteriell und sorgt damit für besonders hygienische Sauberkeit.

Für die Schweiz: Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Straßen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Straßen und Gleisanlagen ist verboten. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Zulassungsnummer: CHZN3611



Arbeitsanweisung: Je nach Verschmutzungsgrad pur oder mit Wasser verdünnt anwenden (1 Liter **Algen- und Moosentferner** auf 1-4 Liter Wasser). **Algen- und Moosentferner** einfach aufsprühen und einwirken lassen, danach abspülen. Bei starker Verschmutzung sind die Schmutzflächen nach vorgegebener Einwirkzeit zusätzlich mit einer Bürste / Schwamm, in ca. 2 Arbeitsgängen zu behandeln. **Algen- und Moosentferner** baut sich während der Reinigung ständig ab. Die Produktreste und Rückstände werden durch abspülen mit Wasser neutralisiert. Nach der Einwirkzeit von ca. 30-40 mindestens sind Restrückstände meist abgebaut. Bei Hochdruckreinigung nochmals **Algen- und Moosentferner** auf Flächen sprühen, damit eine **Versiegelung vom Produkt** aus erfolgen kann um Wiederbefall von Algenbewuchs hinauszuschieben. **Empfehlung:** Im Außenbereich auf trockenem Untergrund anwenden, um eine optimale Tiefenwirkung zu erzielen. Stärkere Grünbeläge vorher weitgehend manuell entfernen. Nicht für Aluminiumoberflächen geeignet, nicht auf Pflanzen gelangen lassen. Bei empfindlichen Materialien vorher auf Verträglichkeit prüfen. Bei der Anwendung für ausreichende Belüftung sorgen. Behälter kühl und dunkel lagern. Innerhalb 12 Monate verbrauchen. **Entsorgung:** Sauberes Gebinde kann über Sammelsysteme entsorgt werden.

Nutzen/Vorteile:

- Reinigt ohne Hochdruckreiniger, ohne Schrubben
- Entfernt alle Algen, Grünbeläge und Flechten von jeder wasserfesten Oberfläche
- Schonende Reinigung, keine Materialbeeinträchtigung
- Schützt nachhaltig vor Neubefall




SiMa-CleanTec[®]
Chemical Solutions



SiMa-CleanTec Swiss GmbH
Tramweg 35
CH - 6414 Oberarth
Telefon 041 790 2900
Telefax 041 790 2901
www.sima-cleantec.ch
info@sima-cleantec.ch

SiMa-CleanTec GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 32
D - 78052 VS-Villingen
Telefon 07721 916 06 90
Telefax 07721 916 06 91
www.sima-cleantec.de
info@sima-cleantec.de